Zamawiający: Załącznik nr 2

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
76-200 Słupsk, ul. Jaracza 18 a
Tel. 59/ 84227-05

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Łączna długość półek użytkowych, 756 metrów bieżących.
2. Udźwig 80 kg/ na półkę.
3. Całkowita wysokość regałów 216 cm.
4. Szerokość półek 80/100 cm.
5. Głębokość półek 25 cm.
6. Regulacja mocowania półek co 3 cm.
7. Odstęp pomiędzy półkami co 30 cm.
8. Ilość półek: 6 + 1 kryjąca.
9. Usztywnienie – stężenia krzyżakowe
10. Całość pomalowana kolorem RAL 7035.
11. Szyldy do oznaczenia i numeracji – mocowane na panelach czołowych
12. Gwarancja 24 miesiące.
13. Szyny nawierzchniowe. Szyny jezdne i prowadzące wykonane ze stali walcowanej na zimno, dostosowane wymiarowo i wytrzymałościowo do maksymalnych nacisków kół regałów. Szerokość szyn 65 mm.
14. Cokoły i wózki regałów przesuwnych wykonane z walcowanych na zimno profili z odpowiednimi wzmocnieniami zapewniającymi odpowiednią sztywność i stabilność całej konstrukcji. Grubość blachy 2 mm.
15. Konstrukcja wózków regałów wraz z odpowiednią konstrukcją podwozi umożliwiająca prawidłowe i lekkie poruszanie się regałów. Wózki jezdne wyposażone w łożyska dwustronne nie wymagające konserwacji. Wałki napędowe wykonane z prętów stalowych walcowanych na zimno, wyposażone w bezobsługowe łożyska kulkowe.
16. Regały przesuwne wyposażone w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę. Przemieszczanie regałów wykonuje się siłą nie większą niż 50 N.
17. Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonany z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonany w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min 45 mm. Długość ramienia pokrętła wynosi 200 mm. Układ napędowy wyposażony w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Dla zapewnienia równoległego przesuwu regałów, napęd na koła przenoszony jest za pomocą przekładni na wszystkie koła jezdne osi wzdłuż regału (napęd centralny). Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy.
18. Półki regałów wykonane ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, malowane w kolorze RAL 7035. W celu uzyskania odpowiedniej nośności grubość półki wynosi 30 mm Dłuższa krawędzi półki gięta trzykrotnie na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na swej krótszej krawędzi, Na krótszym boku wykonane odpowiednie wycięcia – otwory do zamocowania półek na zaczepach. Pomiędzy sąsiednimi półkami montowana przegroda wykonana z tworzywa o wysokości 27 - 30 mm, zapobiegająca przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę. Wszystkie półki w regale ruchome zawieszane na specjalnych płaskich zaczepach.